

Dálková ovládání

MTA1 CAN

Multifunkční dálkové ovládání pro zdroje s CAN Bus a panely A22, A24, A44, TA6, TA23, TA24, MA23, MA24, U6 a Aristo® U8₂.

MMA:	Potenciometr 1: Regulace proudu	2: Arc force
TIG:	Potenciometr 1: Pulzní proud	2: Proud
MIG/MAG 1:	Potenciometr 1: Rychlost podávání	2: Regulace napětí
MIG/MAG 2:	Potenciometr 1: Rychlost podávání	2: Vyvážení napětí +/-

MTA1 CAN

0459 491 880



M1 10Prog CAN

Synergické CAN Bus dálkové ovládání pro MIG pro panely MA23, MA24, U6, TA6 a Aristo® U8

MIG/MAG :	Volba programu 1 – 10 a regulace napětí +/-
TIG:	Volba programu 1-10 a svař. proud +/-
Pulse TIG:	Volba programu 1 - 10 a pulsní svař. proud +/-

M1 10Prog CAN

0459 491 882



AT1 CAN

CAN Bus dálkové ovládání pro MMA a TIG s panely A22, A24, A44, TA4, TA6, TA23 a TA24, TA33 AC/DC a TA34.

AT1 CAN

0459 491 883



AT1 CoarseFine CAN

CAN Bus dálkové ovládání pro MMA a TIG s panely A22, A24, A44, TA4, TA6, TA23, TA24, TA33 AC/DC a TA34.

MMA/TIG: Current control, coarse/fine

AT1 CoarseFine CAN

0459 491 884



Adaptéry dálkového ovládání pro zdroje s CAN Bus sběrnici

Pro analogová dálková ovládání pro MMA a TIG.

Pro analogová dálková ovládání pro MIG/MAG a 3 stupňový přepínač programů RS3.

RA 12 pro MMA a TIG vč. držáku	0459 491 910
RA 23 pro MIG/MAG a RS3 vč. držáku	0459 491 911
RA T1 pro TIG hořáky s dálk. ovl. s 0,25m kabelem 12p	0459 491 912
RA T1 pro TIG hořáky s dálk. ovl. s 0,25m kabelem 10p	0459 491 913



M1

Standardní analogové dálkové ovládání pro metodu MIG panely M10, M12 a M13

MIG/MAG: Regulace rychlosti podávání drátu a napětí

M1

0459 491 895



AT1

Analogové ovládání pro MMA a TIG pro zdroje s výstupem na dálkové ovládání.

MMA/TIG: Regulace proudu

AT1

0459 491 896



AT1 CoarseFine

Analogové ovládání pro MMA a TIG pro zdroje s výstupem na dálkové ovládání.

MMA/TIG: Regulace proudu, hrubá a jemná

AT1 CoarseFine

0459 491 897



Nožní pedál FS002 - TIG

FS002 analogový včetně 5m kabelu 12p (Typ C)

0349 090 886



T1 Foot CAN

Komplet s 5 m ovládacím kabelem s konektorem.
Nastavení limitních hodnot na MMC panelu.



T1 Foot CAN s 12p (Typ A)

0460 315 880

T1 Foot CAN s 10p (Typ B)

0460 315 881

Propojovací kabely:

Délka	Typ A: CAN 12pin	Typ B: CAN 10pin	Typ C: Analog 12p	Typ D: Analog 23p
0.25 m	0459 554 884	0459 960 883	-	-
5 m	0459 554 880	0459 960 880	0459 552 880	0459 553 880
10 m	0459 554 881	0459 960 881	0459 552 881	0459 553 881
15 m	0459 554 882	-	0459 552 882	-
25 m	0459 554 883	0459 960 882	0459 552 883	-
5 m HD	0459 554 980	0459 960 980	-	-
10 m HD	0459 554 981	0459 960 981	-	-
25 m HD	-	0459 960 982	-	-

MMA1

Dálkové ovládání MMA 1 je vybaveno jedním potenciometrem pro nastavení proudu.
Obsahuje: 10 m kabel s 12p konektorem (Typ C) a kovový háček.

MMA1 včetně 10 m kabelu

0349 501 024



NO2

Vysílač NO2 je varianta bezdrátového ovládání pro Origo™ Arc 410c/650c/810c, A12.

NO2

0349 304 617



	Typ konektoru	MTA1 CAN	M1 10P CAN	AT1 CAN	AT1 CF CAN	M1	AT1	AT1 CF	RA12	RA23	RA T1	FS002
Caddy™ Tig 2200i AC/DC	A	X		X	X						X	
Origo™ Tig 3001i	B	X		X	X						X	
Origo™ Tig 3000i AC/DC	A	X		X	X						X	
Origo™ Tig 4300iw AC/DC	A	X		X	X						X	
Caddy™ Tig 1500i/2200i, TA34	A	X		X	X						X	
Origo™ Arc 410c/650c/810c	C						X	X				
Caddy™ Arc 251i	C						X	X				X
Caddy™ Arc 151i/201i, A33	C						X	X				X
Origo™ Feed, M12	D					X						
Origo™ Feed, M13	D					X						
Origo™ Feed, MA23/24	B	X	X									
Origo™ Mig C3000i, MA24	A	X	X	X	X					X		
Aristo™ Mig C3000i, U6	A	X	X	X	X				X	X		
Aristo™ Feed, U6/U8	B/A	X	X	X	X				X	X	X	
Origo™ Arc, A22/A24	B	X		X	X				X			
Origo™ Mig, A24	B	X		X	X				X			
Aristo™ Tig 4000i, TA4	A	X		X	X				X		X	
Aristo™ Tig 4000i, TA6	A	X	X	X	X				X		X	



ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz