

Aristo[®] U8₂ Aristo[®] W8₂

Neomezený řídicí systém pro řadu Aristo[®]

ESAB představila první řídicí pendant již v roce 1997 a neustále rozvíjí obsažené funkce a uživatelská nastavení.

Aristo[™] U8₂ je druhá generace pendantu pro manuální a mechanizované svařování.

Uživatelsky jednoduchý

Aristo[®] U8₂ nabízí nové nejpokročilejší funkce a maximální funkčnost s minimálními nároky na obsluhu. Pět „rychlých“ tlačítek, oddělené „menu“ a tři otočná ovládací kolečka, pokrývají všechna nastavení. Velký a přehledný LED displej poskytuje dokonalý přehled na funkcemi a nastavením.

Aristo[®] U8₂ nebo Aristo[®] U8₂ Plus, jsou klíče k plně integrovanému systému. Plná konektivita s USB a schopnost komunikace Aristo[®] W8₂ (DeviceNet, Profibus, CANopen a Ethernet).

Optimalizované synergické linie pro speciální materiály může být jednoduše nahrána na přání zákazníka.

Multijazyčný

V mezinárodních výrobních závodech je kladen důraz na flexibilitu a konstantní kvalitu práce. Nejpokročilejší nastavení vyžadují plnou jazykovou podporu bez bariér a omezení v textu.

S rozšířenou pamětí a vylepšeným displejem, může být v panelu Aristo[®] U8₂ nastaven jeden ze sedmnácti komunikačních jazyků včetně originální Ruštiny a Čínštiny. Manuály jsou rovněž dodávány ve všech těchto jazycích. Zapomeňte na zmatky při nastavení a nečitelné displeje s novým pendantem Aristo[®] U8₂!



Aristo[®] U8₂ Plus podporuje SuperPulse[™]



- Pro manuální a mechanizované svařování
- Obsahuje 17 jazyků
- Veliký LED displej
- Otočná ovládací kolečka pro rychlé nastavení parametrů
- Otočná ovládací kolečka pro pohyb v menu
- USB konektor
- QSet[™] pro rychlé nastavení krátkého oblouku
- Nastavení limit svařování
- Vyprošťovací pulz
- LAN (z panelu Aristo[®] W8₂)
- WeldPoint[™] software
- Synergické linie (92)

Nadstandard pro Aristo[®] U8₂ Plus:

- Synergické linie (>230)
- SuperPulse[™]
- Filemanager
- Auto save mode
- Programovatelné synergické linie
- Statistika svařování


Technická data

	Aristo™ U8 ₂	Aristo™ W8 ₂
Napájení Vac, Hz		42, 50/60
Napájení (z robota)		24 V DC
Komunikační systém	CAN-Bus	CAN-Bus
Rozměry d x š x v, mm	244x222x48	366x101x159
Třída krytí	IP 23	IP 23
Pracovní teplota, °C	-10 do + 40	-10 do + 40
Přepravní teplota, °C	-25 do + 55	-25 do + 55
Váha, kg	1.2	4
Standard	IEC/EN 60974 -1, -10	

Aristo™ W8₂ Integrated



Aristo™ W8₂ Fieldbus



WeldPoint™ přináší svařovnu do vaší kanceláře



USB

Nastavení

Nastavení

Velký displej

Nastavení

Rychlá volba

"Enter"

Menu

Odolný kryt



stojánek

Objednací informace

Aristo™ U8 ₂	0460 820 880
Aristo™ U8 ₂ Plus	0460 820 881
Aristo™ U8 ₂ Plus I/O	0460 820 882
Aristo™ W8 ₂ Integrated	0460 891 880
Aristo™ W8 ₂ Fieldbus (DeviceNet)	0460 891 881
Aristo™ W8 ₂ Fieldbus (Profibus)	0460 891 882
Aristo™ W8 ₂ Fieldbus (CANopen)	0460 891 883
Připojovací kabel W8 ₂ - Aristo™ Mig U4000i/5000i/U5000i	0456 527 885
Připojovací kabel W8 ₂ - Aristo™ Mig 3001i/4001i	0462 000 880
Připojovací kabel W8 ₂ - Aristo™ Mig 4002c/5002c/6502c	0462 000 880

Příslušenství:

Prodlužovací kabel U8 ₂ , 7.5 m	0460 877 891
Software WeldPoint™	0462 045 880

Panel U8₂ obsahuje: 1.2 m řídicí kabel s 12p konektorem, kompletní držák a manuál.
W8₂ obsahuje: instalační manuál a WeldPoint™

Nepřekonatelný servis a podpora

Naše snaha a schopnost poskytovat očekávaný servis a podporu začíná již potvrzením objednávky. Snažíme se nabídnout svým zákazníkům poprodejní servis, kterému se nic nevyrovná. Silná a zkušená servisní organizace je připravena nabídnout servis a údržbu, kalibraci, validaci a upgrade zařízení a softwaru.

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou vyráběny v souladu s plánem kvality společnosti ESAB. Výměnné desky plošnými spoji, moduly a součásti jsou k dispozici pro všechny naše produkty, aby se doba nutné odstávky zkrátila na absolutní minimum. Společnost ESAB rovněž neustále zlepšuje síť autorizovaných servisních partnerů, poskytujících místní servisní podporu. Zákazníci, kteří mají své vlastní pracovníky servisu a údržby mohou využít nabídky servisního školení společnosti ESAB. Školení o produktech a postupech pro koncové zákazníky je další oblastí nabídky společnosti ESAB. Informace o kompletním řešení od společnosti ESAB vám s potěšením sdělí nejbližší zástupce nebo prodejce produktů ESAB.

ESAB VAMBERK, s.r.o.
 Smetanovo náb. 334
 517 54 Vamberk
 Tel.: 494 501 289
 Fax: 494 501 408
 E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz

