

ESAB Cutmaster 40

Lehké ruční průmyslové zařízení pro plazmové řezání do 12 mm tloušťky materiálu



Model Cutmaster 40 společnosti ESAB představuje jeden z cenově nejvýhodnějších a nejkvalitnějších systémů pro plazmové řezání na trhu ve své třídě. Při napětí 230 V model Cutmaster 40 dodává proud 40 A, což zajišťuje doporučenou tloušťku řezu 12 mm. Cutmaster 40 patří do série TRUE je schopný celý den pracovat na úrovni své doporučené řezné kapacity a v případě potřeby odvede i vyšší výkon. Dodává se kompletní s transportním kufříkem, napájecím zdrojem s pracovním kabelem a zemnicí svorkou, hořákem SL60, 6,1 m, svařovacími rukavicemi, brýlemi DIN 5, s návodem k obsluze a DVD.

- True Cut™ – 12 mm (1/2")
- Max Cut – 22 mm (7/8")
- 3 letá záruka – nejdelší v odvětví
- 6 měsíční záruka na hořák

Více informací naleznete na www.esab.cz.

Průmyslové aplikace

- Opravy v karosářství / renovace
- Instalátérství a vzduchotechnika
- Stavebnictví
- Vozové parky
- Údržba a opravy
- Dekorační práce

Specifikace / Technické údaje

Výkonnost	
Doporučená tloušťka řezu	12 mm
Maximální tloušťka řezu	22,2 mm
Průpal	8 mm
Max. výstupní proud	40 A
Výkon	3,8 kW
Rozměry	117 mm x 228 mm x 470 mm
Hmotnost	11,8 kg
Minimální tlak vzduchu hořáku	5,2 bar
Minimální průtok (spotřeba vzduchu)	190 l/m
Vstupní napětí	230 V, 1fázové, 50/60 Hz
Dovolené zatížení	40 % při 40 A a 230 V
Odběr proudu při lef.	13,5 A při 230 V

Objednací informace

Popis	Číslo dílu
ESAB Cutmaster 40 6,1 m SL60 120/230 V 1 f. CE	0559142460






Objednací informace – náhradní a opotřebitelné díly

Spotřební materiál - 1 Torch	Číslo dílu
Elektroda	9-8215
Startovací kazeta	9-8213
Dýza – tažení (40 A)	9-8207
Dýza – odstup (40 A)	9-8208
Dýza – drážkování A (40 A)	9-8225
Nástavec	9-8218
Ochranný kryt (pouze tažení)	9-8244
Nástavec Max Life	9-8237

Volitelná výbava a příslušenství

Popis	Číslo dílu
Sada náhradních dílů	5-2551
Vodítko Deluxe pro kruhové řezy	7-8910
Sada vedení pro kruhové řezy	7-3291
Sada koleček pro řezání rádiusů	7-7501
Vodítka pro řezání rovných linií	7-8911
Nástavec pro řezání s odstupem 40 A	9-8251
Nástavec pro řezání s odstupem 60–120 A	9-8281
Vodítko krytu spouště	9-8420
Kožené kryty na kabely 6,1 m	9-1260
Hořák ATC ® 1Torch ® 60 75° 6,1 m	7-5204
Hořák ATC ® 1Torch ® 60 75° 6,1 m	7-5204

Poznámka: Veškeré sady náhradních dílů obsahují deset (10) dýz, pět (5) elektrod a jednu (1) startovací kazetu.

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	



XA00175214/ 2015-06-01/ Společnost ESAB si vyhrazuje právo změn technických údajů bez předchozího upozornění



ESAB / esab.cz



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =