

PRAVDA Č. 1

OPRAVDOVÁ SPOLEHLIVOST – LED diody na mikroprocesorově řízeném čelním panelu řady ESAB Cutmaster TRUE zajišťují mimořádnou spolehlivost obsluhy a používání bez přehmatů od nastavení až po čištění.

PRAVDA Č. 2

OPRAVDOVÝ VÝKON – Řada ESAB Cutmaster TRUE umožňuje pracovat po celý den při doporučené řezné kapacitě. Pokud byste ale potřebovali větší výkon, můžete se spolehnout na jeho dostupnost.

PRAVDA Č. 3

OPRAVDOVÁ ODOLNOST – Jakoby plná tříletá záruka na zdroj byla málo, řada ESAB Cutmaster TRUE je navíc jediná řada plazmových řezacích strojů vybavená odolným ochranným rámem TRUE GUARD™, což je tyčová konstrukce zvyšující odolnost našich větších plazmových systémů.*

PRAVDA Č. 4

TRUE TIP™ – Plazmový systém řady ESAB Cutmaster TRUE nabízí jako jediný na trhu řezací dízy pro kontaktní řezání proudem 60 A.*

PRAVDA Č. 5

OPRAVDOVÁ FLEXIBILITA – Nová řada Multi-Voltage ESAB Cutmaster TRUE je vybavená univerzální a patentovanou technologií 1Torch® s SureLok®, která zajišťuje elektrodu v dané poloze při každém spuštění. Spotřební materiál; s pomocí prodlužovacích kabelů lze řezat až 30,5 m od zdroje a velice rychle přecházet mezi ručním a mechanizovaným řezáním pouhou výměnou hořáku. (Doplnění DPS pro rozhraní CNC.)

PRAVDA Č. 6

OPRAVDOVÁ PŘENOSNOST – Řada ESAB Cutmaster TRUE nabízí lehčí, přenosnější stroje, ovšem ne na úkor výkonu.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

Cutmaster, jako každý výrobek ESAB, je podložen našim závazkem k prvotřídnímu zákaznickému servisu a podpoře. Naše kvalifikované oddělení zákaznického servisu je připraveno rychle odpovědět na veškeré dotazy, zabývat se problémy a pomoci s údržbou a modernizací vašich strojů.

Se značkou ESAB si můžete být jisti, že jste si koupili stroj, který vyhoví vašim dnešním i budoucím potřebám. Svého prodejního zástupce nebo distributora ESAB požádejte o kompletní řešení ESAB.

Další informace získáte na esab.com/cutmaster nebo sejmutím kódu QR.



3letá záruka

Servis a podpora ESAB, ve svém oboru prvotřídní, znamená, že pokud skutečně potřebujete pomoc, budete kryti nejrozsáhlejší zárukou v odvětví.



ESAB / esab.com



XA00178021 4/15

CELÝ DEN. KAŽDÝ DEN. BEZ VÝJIMEK.



* Nedostupné u ESAB Cutmaster 40

VYŠŠÍ VÝKON V PŘÍPADĚ POTŘEBY.

ŘADA ESAB® CUTMASTER® TRUE™

BYLA NAVRŽENA S PŘEDSTAVOU, ABY
DOPORUČENÁ ŘEZNÁ KAPACITA BYLA

ROVNĚŽ OPRAVDVOU ŘEZNOU KAPACITOU.

S ŘADOU TRUE CUT UŽ NEMUSÍTE KUPOVAT

„O TŘÍDU VÝŠ“. UŽ NENÍ NUTNÉ SI

POŘIZOVAT SILNĚJŠÍ A DRAŽŠÍ STROJ,

NEŽ JE VE SKUTEČNOSTI POTŘEBA.

S ŘADOU ESAB CUTMASTER TRUE PŘÍCHÁZEJÍ

STROJE, KTERÉ PŘI UDANÉ DOPORUČENÉ

KAPACITĚ NAPŘ. 12 MM BUDOU ŘEZAT PO

CELÝ DEN MATERIÁL O TLOUŠTCE 12 MM.



ESAB Cutmaster 40



ESAB Cutmaster 60



ESAB Cutmaster 80



ESAB Cutmaster 100



ESAB Cutmaster 120

Systémové specifikace řady ESAB Cutmaster® TRUE™*

	ESAB Cutmaster 40		ESAB Cutmaster 60			ESAB Cutmaster 80			ESAB Cutmaster 100			ESAB Cutmaster 120		
Maximální výstupní proud	40 A		60 A			80 A			100 A			120 A		
Výkon	3,8 kW		6,2 kW			9 kW			12 kW			15,4 kW		
Doporučená tloušťka řezu	12 mm při 230 V 6 mm při 120 V		20 mm			25 mm			35 mm			40 mm		
Maximální tloušťka řezu	22,2 mm 15,8 mm		32 mm			38 mm			45 mm			55 mm		
Průpal	9,5 mm při 230 V 6,3 mm při 120 V		12 mm			15,8 mm			20 mm			25 mm		
Vstupní napětí	120/230 V, 1fázové, 50/60 Hz		208–230/460 V, 1/3fázové, 50/60 Hz			208–230/460 V, 1/3fázové, 50/60 Hz			208–230/460 V, 1/3fázové, 50/60 Hz			208–230/460 V, 1/3fázové, 50/60 Hz		
Dovolené zatížení (při 40 °C)	40 % při 40 A 230 V – –		40 % při 60 A 60 % při 50 A 100 % při 30 A			40 % při 80 A 60 % při 65 A 100 % při 55 A			60 % při 100 A 80 % při 80 A 100 % při 70 A			– 40 % při 120 A 100 % při 100 A		
Odběr proudu (I _{max})	V	1 fáze	V	1 fáze	3 fáze	V	1 fáze	3 fáze	V	1 fáze	3 fáze	V	1 fáze	3 fáze
	120 V	27,5 A	230 V	45 A	24 A	230 V	72 A	39 A	230 V	95 A	45 A	230 V	120 A	56 A
	230 V	21,4 A	380 V	–	16 A	380 V	–	18 A	380 V	–	28 A	380 V	–	35 A
	–	–	400 V	–	16 A	400 V	–	18 A	400 V	–	27 A	400 V	–	35 A
	–	–	460 V	31 A	16 A	460 V	44 A	21 A	460 V	60 A	29 A	460 V	76 A	37 A
Pracovní kabel	5 m		6,1 m			6,1 m			6,1 m			6,1 m		
Rozměry	V Š H	288 mm 177 mm 470 mm	381 mm 305 mm 610 mm			381 mm 305 mm 610 mm			381 mm 305 mm 762 mm			381 mm 305 mm 762 mm		
Hmotnost	11,8 kg		19,5 kg			19,5 kg			28,1 kg			28,1 kg		
Záruka (díly a zpracování)	3 roky napájecí zdroj, 1 rok hořák		3 roky napájecí zdroj, 1 rok hořák			3 roky napájecí zdroj, 1 rok hořák			3 roky napájecí zdroj, 1 rok hořák			3 roky napájecí zdroj, 1 rok hořák		
Certifikace	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE		IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC			IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC			IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC			IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC		
Konfigurace hořáku														
Ruční hořák (napájený)	SL60 s ATC, 75° ruční hořák, 6,1 m								SL100 s ATC, 75° ruční hořák, 6,1 m					
Automatizovaný a mechanizovaný hořák	–		SL100 (volitelné)			SL100 (volitelné)			SL100 (volitelné)			SL100 (volitelné)		
Tlak vzduchu	5,2 bar		5,2 bar			5,2 bar			4,8 bar			4,8 bar		
Průtok	190 l/m		190 l/m			190 l/m			212 l/m			212 l/m		